

Papier de recouvrement pour sols en cellulose d'emballage

Mise en oeuvre

Domaine d'application

albert abdeckpapier convient à couvrir tous les revêtements de sol.

Propriétés

- Excellent pouvoir absorbant et bonne protection contre les sollicitations – grâce à un grammage élevé
- Ecologique – en raison de la fabrication à 100% à partir de papier de recyclage

Mise en oeuvre

- Poser albert abdeckpapier sur tous les supports en sec avec un chevauchement d'environ 10 cm.
- Coller les joints et les bordures avec une bande adhésive.

Remarque

En contact avec l'humidité albert abdeckpapier soit abîmer.

Données techniques

	Valeur	Norme
Matériau	en cellulose d'emballage machiné lisse, 100% recyclable	
Enroulement	enroulé libre, avec tuyau cartonné	
Poids	270g/m ²	DIN EN 536
Dimension	1.5 m x 50 m	
Poids du rouleau	20 kg	
Pression éclatement	252 kPa	ISO 2758
Allongement de rupture en sens longitudinal	119 N/15 mm	EN ISO 1924
Allongement de rupture en sens transversal	56 N/15 mm	EN ISO 1924

Ces instructions de mise en oeuvre peuvent perdre leur validité en raison des nouvelles reconnaissances ou des développements récents. Il est possible de consulter les instructions de mise en oeuvre actuellement en vigueur sous www.albert.ch.