

Nichthaftendes Schutzvlies für sämtliche Böden

Verarbeitungsanleitung

Einsatzbereich

albert superrunner ist ein wasserdichtes, hochatmungsaktives und nicht haftendes Bodenschutzvlies. Es kann zum Abdecken von harten und weichen Bodenbelägen im Innen- und

Aussenbereich eingesetzt werden. Die Fussbodenheizung muss dabei nicht ausgeschaltet werden und auch direkte Sonneneinstrahlung ist für albert superrunner kein Problem.

Verarbeitung

- Alle Oberflächen und Oberflächenbehandlungen müssen trocken, ausgehärtet, abgelüftet und begehrbar sein.
- Bahnen ca. 10cm überlappend verlegen und Stösse mit Klebeband abkleben.

Technische Daten

	Wert	Norm
Aufbau	Dreilagige Sandwich-Technologie	
Gewicht	125 g/m ²	+/- 6 g/m ²
Wasserdampfdurchlässigkeit	370 g/m ² /24h	EN 12572 climate C RH 50/100 @ 23° C, Wet Cup
Wasserdichtheit	W 1	EN 1928
Brandverhalten	Klasse F	EN 13501-1
Höchstzugkraft längs/quer	> 150 / > 100 N/50mm	EN 12311-1
Dehnung längs/quer	> 40% / > 50%	EN 12311-1
Weiterreisswiderstand längs/quer	> 100 / > 120 N	EN 12310-1
Masshaltigkeit längs/quer	-1.3/0.9%	EN 1107-1
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis +80°C	
Lagerung	12 Monate ohne Sonneneinstrahlung	

Alle in dieser technischen Produktinformation enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzulegen.