

albert **extrema** heissluftföhn

Appareil de soudage à air chaud pour les raccords



Feuille de donnée

Domaine d'application

albert extrema heissluftföhn est un appareil de soudage manuel à air chaud et est destiné au soudage homogène et sans joints de raccords de lés de sous-toiture albert difuroof extrema en respectant les prescriptions de sécurité et en utilisant les accessoires d'origine.

Mise en œuvre

Pour la mise en œuvre, se référer au mode d'emploi détaillé du lé de sous-toiture albert difuroof extrema.

Données techniques		
	Unité	Valeur
Étendue de la livraison		1 appareil manuel de soudage à air chaud 1 buse à fente large 20 mm 1 buse à fente large 40 mm 1 rouleau de pression 40 mm
Tension	V~	230
Puissance	W	1600
Température	°C	40 – 700
Quantité d'air (20°C)	l/min	240
Pression statique	kPa	2600
Poids (sans câble 3m)	kg	1.0
Dimensions (L x P x H)	mm	346 x 101 (handle Ø 59mm)
Label de conformité		
Classe de protection II		
Puissance sonore	67 db (A)	
Garantie	Mois	12 à compter de la date de livraison (hors élément chauffant)

Remarque

Ces instructions de mise en œuvre peuvent perdre leur validité en raison des nouvelles reconnaissances ou des développements récents. Il est possible de consulter la feuille de données actuellement en vigueur sous www.albert.ch.