albert topka

Doppelseitiges Klebeband als Montagehilfe von Dampfbremsen im Trockenbau

Verarbeitungsanleitung

Einsatzbereich

albert topka ist ein beidseitig stark haftendes Klebeband und dient als Montagehilfe und als Dichtungsklebeband von Dampfbremsen im Innen- aus- und Trockenbau.

Eigenschaften

- Beidseitig klebend – für eine schnelle Montage ohne zusätzliche Klammern
- Extreme Klebkraft – für eine sichere und dauerhafte Verklebung
- Reissfeste Klebebandabdeckung – für eine schnelle und problemlose Verarbeitung
- Vielseitig anwendbar – auf Metall, Kunststoff oder gehobeltem Holz

Verarbeitung

- albert topka ausrichten, zug- und faltenfrei aufkleben und gut anreiben.
- Klebebandabdeckung lösen und Dampfbremse gut andrücken

Technische Daten

	Wert	Norm
Klebstoff	lösemittelfreie Acrylatdispersion	
Dicke	0.45 mm	
Klebestoffträger	Polyestergelege	
Klebebandabdeckung	PP-Folie weiss	
Schälwiderstand	35 N/25 mm (Kohäsionsbruch)	AFERA 5001
Alterungsbeständigkeit	sehr gut	
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +120°C	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	
Lagerung	12 Monate bei Raumtemperatur (>5°C), vor Sonneneinstrahlung geschützt	
Rollendimension	20 mm x 50 m	

Diese Verarbeitungsanleitung kann aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Die aktuell gültige Verarbeitungsanleitung ist unter **www.albert.ch** abrufbar.

6/2018